

# ANTIFREEZE

100 % BIO



## 50 % G12

DATENBLATT

TECHNISCHE PHYSIKALISCHE DATEN	
DICHTE BEI 20 °C	1.070
SIEDEPUNKT 2,4 BAR °C	155
PH A 20 °C	8
KRISTALLISATIONSBEGINN °C	-32
SCHUTZ °C	-36
KORROSION	
KUPFER	0,1 mg/cm
SCHWEISSEN	0,1 mg/cm
MESSING	0,1 mg/cm
STAHL	0,1 mg/cm
GIESSEREI	0,1 mg/cm
ALUMINIUM	0,1 mg/cm

QUALITÄTSSTUFEN	
ASTM D3306 (Leichtfahrzeuge)	ASTM D4656 (Leichtfahrzeuge)
BS 6580: NFR 15-601	UNE 26-361-88/1
SAE-Standards SAE J1034	MB 325,3
: MAN 324	VW TL 774 D (G12)
RENAULT TYP D	CITROËN-PEUGEOT PSA B71 5110

### BESCHREIBUNG

**ORGANISCHES FROSTSCHUTZMITTEL 50% (G12) IST EINE 100% ORGANISCHE FLÜSSIGKEIT DER NEUEN GENERATION, DIE IN IHRER ZUSAMMENSETZUNG AUSSCHLIESSLICH ORGANISCHE ZUSÄTZE VON HERVORRAGENDER QUALITÄT ENTHÄLT, DIE DEM KÜHLKREISLAUF EINEN HERVORRAGENDEN SCHUTZ GEMÄSS DEN NORMEN BIS ZU -36 °C BIETEN. MIT DIESER NEUEN FORMULIERUNG WIRD EINE SEHR LANGLEBIGE FLÜSSIGKEIT ERREICHT, DIE MAXIMALE KORROSIONSSCHUTZEIGENSCHAFTEN BEWAHRT, DIE BILDUNG VON ABLAGERUNGEN VERMEIDET UND DIE KAPAZITÄT DER WÄRMEÜBERTRAGUNG IM KÜHLKREISLAUF ERHÖHT. ES HANDELT SICH IM WESENTLICHEN UM EIN 50%IGES FROSTSCHUTZMITTEL AUF MONOETHYLENGLYKOL-BASIS MIT EINER REIHE VON KORROSIONSSCHUTZ-, ANTISCHAUM-, ANTIOXIDATIONS-, ROSTSCHUTZ-, ALGIZID- UND BAKTERIZID-ZUSÄTZEN; ES IST FREI VON AMINEN, PHOSPHATEN, NITRITEN UND SILIKATEN. DANK ALL SEINER BESTANDTEILE VERMEIDET ES DIE MÖGLICHEN STÖRUNGEN, DIE FÜR ANDERE PRODUKTE VON GERINGERER QUALITÄT TYPISCH SIND. AUFMACHUNG: DAS PRODUKT WIRD IN ROSA FARBE ANGEBOTEN.**

- **HAUPTVORTEILE**
- **Es verdunstet während des Gebrauchs nicht.**
- **ES KANN ZU JEDER JAHRESZEIT AUF EINER ZUVOR SAUBEREN UND GUT GEWARTETEN STRECKE VERWENDET WERDEN.**
- **Es ist nicht korrosiv gegenüber Aluminium oder seinen Legierungen oder gegenüber Metallen, die normalerweise in Motoren und Kühlsystemen verwendet werden.**
- **ANTISCHAUMMITTEL IN KÜHLANLAGEN, DIE NICHT DURCH VERBRENNUNGSGASE VERUNREINIGT WERDEN.**
- **Schützt vor Kochen und dem dadurch bedingten Druckanstieg in geschlossenen Kreisläufen.**
- **ALLE ENTHALTENEN ZUSATZSTOFFE SIND GERING TOXIZITÄT, WAS DIE UMWELT SCHÜTZT.**
- **HOHER SIEDEPUNKT, DER EINEN AUSGEZEICHNETEN SCHUTZ GEGEN KAVITATION GIBT.**
- **SEHR LANGLEBIGE ELC-FLÜSSIGKEIT.**
- **Übertrifft den G12-Standard (VW TL 774 D).**