

5W-30 GTC

FICHE DE DONNÉES

DONNÉES PHYSIQUES TECHNIQUES	
QUALITÉ SAE	5W30
VISCOSITÉ 100 °C. cST.(ASTM D445)	12
VISCOSITÉ 40 °C. cST.(ASTM D445)	74
INDICE DE VISCOSITÉ, (ASTM D2270)	160
POINT D'ÉCLAIR °C. (ASTM D92)	225
POINT DE CONGELATION °C. (ASTM D97)	-40
CENDRES SULFATÉES % en poids (ASTM D874)	0,80
TBN. (ASTM D-2896)	>6

RECOMMANDATIONS
Mo 229,51 - 229,31
VW 504.00 / 507.00
BMWLL04
PORSCHEC30

DESCRIPTION

VTS 5W-30 GTC C3 EST UN LUBRIFIANT 100% SYNTHÉTIQUE DE HAUTE QUALITÉ, À BASE DE BASES SYNTHÉTIQUES PAO ET GROUPE III AVEC ADDITIFS SPÉCIFIQUES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION, INDIQUÉ POUR UNE UTILISATION DANS LES MOTEURS ESSENCE ET DIESEL LES PLUS MODERNES DU GROUPE VAG (VW, AUDI, SEAT ET SKODA), BMW ET MERCEDES BENZ

PRINCIPAUX AVANTAGES

- EXCELLENTE PROPRIÉTÉ LUBRIFIANTE ET ANTI-USURE.
- GRANDE RÉSISTANCE À L'OXYDATION ET AU VIEILLISSEMENT.
- POUVOIR DÉTERGENT ET DISPERSANT ÉLEVÉ.
- BONNE PROTECTION CONTRE LA CORROSION.
- DIMINUE LA CONSOMMATION D'HUILE.
- UTILISABLE EN HIVER ET EN ÉTÉ.
- AUGMENTE LA PÉRIODE DE VIDANGE D'HUILE ET RÉDUIT PAR CONSÉQUENT LE COÛT D'ENTRETIEN.
- LUBRIFIANT À UTILISER OÙ LE FABRICANT DEMANDE CES NIVEAUX DE QUALITÉ.

NIVEAUX DE QUALITÉ	
ACEA	C3
API	SM/CF