

PERFORMANCE

VTX



5W-30 LTO

FICHE DE DONNÉES

DONNÉES PHYSIQUES TECHNIQUES	
QUALITÉ SAE	5W30
VISCOSITÉ 100 °C. cST. (ASTM D445)	12
INDICE DE VISCOSITÉ, (ASTM D2270)	160
POINT D'ÉCLAIR °C. (ASTM D92)	225
POINT DE CONGELATION °C. (ASTM D97)	-40
TBN. (ASTM D-2896)	>6

CONSTRUCTEURS
GM-OPEL DEXOS 2
BMW Longue Vie-04
MB 229.52 / MB 229.51 (rétro applicable MB 229.31)
VW502.00/505.00/505.1

DESCRIPTION

PERFORMANCE VTX 5W30 LTO C3 / DEXOS 2, EST UN LUBRIFIANT 100% SYNTHÉTIQUE DE HAUTE QUALITÉ AVEC DES BASES SYNTHÉTIQUES DU GROUPE III ET DES ADDITIFS SPÉCIFIQUES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION, INDIQUÉ POUR UNE UTILISATION DANS LES MOTEURS ESSENCE ET DIESEL MODERNES SPÉCIFIQUEMENT FORMULÉ POUR LES MOTEURS GÉNÉRAUX, OÙ sa spécification GM Dexos est demandée 2. Le fluide a des propriétés de lubrification élevées pour résister à la charge supplémentaire de la pompe d'injection du système d'injection, réduisant les frictions et augmentant la résistance à l'usure à haute température, recommandé pour un long intervalle de changement selon les recommandations de CHAQUE FABRICANT. ADAPTÉ AUX MOTEURS ÉQUIPÉS DE SYSTÈMES DE FILTRE À PARTICULES DIESEL (DPF) PERMETTANT DE RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ. ET ADAPTÉ AUX VÉHICULES QUI INCORPorent LA RÉGULATION DES ÉMISSIONS DE GAZ DANS LES MOTEURS ESSENCE/DIESEL QUI NÉCESSITENT UNE FAIBLE CONTENU EN SOUFRE, CENDRES SULFATÉES ET PHOSPHORE (MID SAPS, DEMI SAPS).

PRINCIPAUX AVANTAGES

- HAUTE PROPRIÉTÉS LUBRIFIANTES ET ANTI-USURE.
- GRANDE RÉSISTANCE À L'OXYDATION ET AU VIEILLISSEMENT.
- POUVOIR DÉTERGENT ET DISPERSANT ÉLEVÉ.
- BONNE PROTECTION CONTRE LA CORROSION.
- DIMINUE LA CONSOMMATION D'HUILE.
- UTILISABLE EN HIVER ET EN ÉTÉ.
- RÉDUIT LES COÛTS D'ENTRETIEN.
- LUBRIFIANT À UTILISER OÙ LE FABRICANT DEMANDE CES NIVEAUX DE QUALITÉ.
- AMÉLIORER LE DÉMARRAGE À FROID EN TOUTES SAISONS

NIVEAUX DE QUALITÉ	
ACEA	C3
API	SM-CF