

0W-30 LTI

FICHE DE DONNÉES

DONNÉES PHYSIQUES TECHNIQUES	
QUALITÉ SAE	0W30
VISCOSITÉ 100 oC. cST. (ASTM D445)	9,5
INDICE DE VISCOSITÉ, (ASTM D2270)	155
POINT D'ÉCLAIR °C. (ASTM D92)	>205
POINT DE CONGÉLATION °C. (ASTM D97)	-42
CENDRES SULFATÉES % en poids (ASTM D874)	1
TBN. (ASTM D-2896)	>10

CONSTRUCTEURS
VAG-506.01/503.00/506.00
VW-AUDI-SEAT-SKODA

DESCRIPTION

PERFORMANCE VTX 0W30 LTI A5-B5 / VW 506.01 (FUEL ECONOMY) EST UN LUBRIFIANT 100% SYNTHÉTIQUE, SPÉCIALEMENT FORMULÉ POUR LES MOTEURS ESSENCE ET DIESEL RÉCENTS DU GROUPE VW, RÉPONDANT AUX EXIGENCES "LONGLIFE" ET AUX EXIGENCES ÉLEVÉES DES MOTEURS À INJECTEUR- BOMBE. ADAPTÉ AUX CONDITIONS D'UTILISATION LES PLUS SÉVÈRES. LUBRIFIANT À UTILISER DANS TOUS LES VÉHICULES OÙ LES SPÉCIFICATIONS VW 506.01, VW 503.00 ET VW 506.00 SONT REQUISES. LA NIVEAU 0W-30 PERMET DE RÉDUIRE AU MAXIMUM LES FRICTIONS INTERNES DU MOTEUR ET D'EXTRAIRE AINSI TOUTE LA PUISSANCE, RÉALISANT DES ÉCONOMIES SUR LA CONSOMMATION DE CARBURANT. CE LUBRIFIANT VOUS PERMET DE RÉALISER DES ÉCONOMIES DE CARBURANT SANS CHANGER VOS HABITUDES DE CONDUITE, IL EST AUSSI RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT EN MINIMISANT LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE POLLUANTS (CO₂).

INTERVALLES : APPLIQUER SELON LES RECOMMANDATIONS DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE ET ADAPTÉ À VOTRE PROPRE UTILISATION.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- EXCELLENTE PROPRIÉTÉ LUBRIFIANTE ET ANTI-USURE.
- GRANDE RÉSISTANCE À L'OXYDATION ET AU VIEILLISSEMENT.
- POUVOIR DÉTERGENT ET DISPERSANT ÉLEVÉ.
- BONNE PROTECTION CONTRE LA CORROSION.
- DIMINUE LA CONSOMMATION D'HUILE.
- UTILISABLE EN HIVER ET EN ÉTÉ.
- RÉDUIT LES COÛTS D'ENTRETIEN.
- LUBRIFIANT À UTILISER OÙ LE FABRICANT DEMANDE CES NIVEAUX DE QUALITÉ.
- AMÉLIORER LE DÉMARRAGE À FROID EN TOUTES SAISONS

NIVEAUX DE QUALITÉ	
ACEA	A5/B5